



REV NO/版次	REVISION NOTE/修订注释	DATE/日期	SIGNATURE/签名



- 规格:
1. 额定值: DC20V 5A
 2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
 3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 4. 耐电压: 500VAC
 5. 插拔力: 3N~30N
 6. 使用寿命: 5000次
 7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

6	后盖	PPA 94V0	1	黑色
5	主体	PPA 94V0	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.4mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.4mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.35mm	1	镀锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

浙江创都电子科技有限公司

GENERAL TOLERANCE未指的公差		TITLE 电源插座	
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	名称	
.X ± 0.3	.X ° ± 2°	PRODUCT NO.	DWG NO. 图纸编号
.XX ± 0.2	.XX ° ± 1°	物料型号 CAX-DC005-5A	DC005
.XXX ± 0.1	.XXX ° ± 0.5°	APPROVAL 审批	CHECKED 核准
		DRAWN 设计	UNIT 单位 (mm)
			SCALE 比例 1:1
			PROJ. ④
			REV.