


SPECIFICATION

1. Rating: DC 50V 0.5A
2. Contact resistance: $< 0.03 \Omega$
3. Insulation resistance: $> 100M \Omega$ (DC250V)
4. Withstand voltage: 500VAC
5. Insertion and extraction force: 3-20N
6. Life test: 5,000 cycles.

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIED		
UNDER 1.5±0.05	1.5 ~ 10±0.1	OVER 10±0.2

电路结构示意图



6		盖板	1PCS		
5		基板	1PCS	PA66(黑色)	
4		插针	1PCS	H59-1黄铜t=0.65	电镀: 铜锡
3		静触片	1PCS	H62黄铜t=0.3	电镀: 铜锡
2		动触片	1PCS	磷铜0.3	电镀: 铜锡
1		插针脚	1PCS	H62黄铜t=0.3	电镀: 铜锡
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

DC-069-2.0

标记	数量	更改单号	签名	日期	
绘图					
设计					
审核					
工艺					
绘图					

浙江创都电子科技有限公司

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	

旧底图总号	
底图总号	
日期	签名