



接点示意图

未注公差尺寸的极限尺寸均按GB1804-中m级

主要技术特性:

1. 使用温度范围: $-40\sim 70^{\circ}$
2. 额定负荷: DC50V 0.2A
3. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
5. 耐 压: AC500V (50Hz) min
6. 动作力: 3~20N
7. 寿 命: 5000次

8	8.943.0070	限位垫圈	1	外 购 (发黑)	
7	7.740.0070	定 片	1	H62(Y)黄铜带 $\delta=0.3mm$	白 色
6	8.930.0070	螺 母	1	HPb59-1黄铜棒 $\phi=18mm$	D. Ni
5	8.038.0070	支 架	1	HPb59-1黄铜棒 $\phi=8mm$	D. L1Ag
4	7.730.0070	簧 片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 $\delta=0.3mm$	D. L1Ag
3	7.744.0070	插 针	1	HPb59-1黄铜棒 $\phi=3.2mm$	D. Ni
2	7.810.0070	内 座	1	ABS工程塑料	元 色
1	8.034.0070	外 座	1	HPb59-1黄铜棒 $\phi=13$	D. Ni
序号	零件图号或代号	名 称	数量	材 料	备注

旧底图总号

标记 处数 更改文件号 签字 日期

底图总号 设计 沈建明 05.05.12.

审 核
工 艺

签字 日期

标 准 化
批 准

DC-099
电源插座

浙江创都电子有限公司

图样标记 重量 比例

1:1

共 1 页 第 1 页

DC-099-**-10A